



ZEUS LED



RIDOTTO
IMPATTO
AMBIENTALE



CARICA OTTIMALE
DELLA
BATTERIA



EFFICIENZA
SUPERIORE
AL 90%



MAGGIORE
DURATA DELLA
BATTERIA



GAMMA COMPLETA
DI CARICABATTERIA AFFIDABILI
CON INTERFACCIA 7 LED SEMPLICE
E INTUITIVA

ZEUS LED offre una gamma completa di caricabatterie estremamente affidabili, gestiti da un controllo a microprocessore con visualizzazione 7 LED. **ZEUS LED** è un caricabatteria adatto ad ogni esigenza di potenza e di alimentazione, è estremamente affidabile, con un profilo di carica W_a e un'efficienza di carica superiore al 90%.

**BATTERY
CHARGE**
Innovation

Ideale per:



MATERIAL HANDLING



MACCHINE PER PULIZIA



VEICOLI A CORTO RAGGIO

ZEUS LED

SPECIFICHE TECNICHE

WWW.NGTEC.EU

FUNZIONALITA'

- Visualizzazione dello stato di carica con 7 LED
- Altissima efficienza superiore al 90% e Fattore di potenza di 0,80 consentono bassi consumi di energia per la ricarica
- Interruttore ON/OFF per abilitare o disabilitare la carica
- Pulsante esterno per equalizzazione programmabile e ricarica nel fine settimana
- Test rapido per la verifica funzionale del caricabatterie
- Funzione di carica proporzionale per scariche poco profonde
- Controllo della tensione massima e minima prima dell'avvio della ricarica
- Controllo della tensione massima in carica
- Tempo di ricarica finale impostabile per adattare il ciclo di carica alle condizioni della batteria
- Avvio automatico con ritardo programmabile • Protezione dalle intrusioni IP20
- Interfaccia seriale per programmazione e calibrazione
- Protezione da cortocircuito e inversione di polarità
- Progettazione, collaudo e produzione dei trasformatori eseguiti internamente
- Protezione termica sul trasformatore di potenza per evitare sovratemperature
- Conformal coating sulla scheda di controllo per la protezione dall'umidità per garantire un'elevata affidabilità
- Ottimo sistema di areazione per un miglior raffreddamento del trasformatore
- Temperatura di esercizio 0 - 40°C



Volt	Amp.	Mod. 1Ph 230Vac	Mod. 3ph 400Vac	Capacità C5 Ah (9-11h)		Cabinet
Vdc	Adc	Vac	Vac	Min	Max	Type
24	60	•	•	325	400	ZEUS S
24	80	•	•	435	530	ZEUS S
24	100	•	•	540	660	ZEUS S
24	120	•	•	650	795	ZEUS S
24	140	•	•	760	925	ZEUS S
24	160	•	•	865	1060	ZEUS S
36	60	•	•	325	400	ZEUS S
36	80	•	•	435	530	ZEUS S
36	100	•	•	540	660	ZEUS S
36	120	•	•	650	795	ZEUS S
36	140	•	•	760	925	ZEUS S
36	160	•	•	865	1060	ZEUS S
36	180	•	•	975	1190	ZEUS S
48	40	•	•	220	265	ZEUS S
48	60	•	•	325	400	ZEUS S
48	80	•	•	435	530	ZEUS S
48	100	•	•	540	660	ZEUS S
48	120	•	•	650	795	ZEUS S
48	140	•	•	760	925	ZEUS N
48	160	•	•	865	1060	ZEUS N
48	180	•	•	975	1190	ZEUS N
48	200	•	•	1080	1320	ZEUS N
72	40	•	•	220	265	ZEUS S
72	60	•	•	325	400	ZEUS S
72	80	•	•	435	530	ZEUS S
72	100	•	•	540	660	ZEUS N
72	120	•	•	650	795	ZEUS N
72	140	-	•	760	925	ZEUS L
72	160	-	•	865	1060	ZEUS L
80	40	•	•	220	265	ZEUS S
80	60	•	•	325	400	ZEUS S
80	80	•	•	435	530	ZEUS S
80	100	•	•	540	660	ZEUS N
80	120	•	•	650	795	ZEUS N
80	140	-	•	760	925	ZEUS L
80	160	-	•	865	1060	ZEUS L



DIMENSIONI

S: 415x420x600 (LxWxH) mm

N: 460x470x700 (LxWxH) mm

L: 555x565x870 (LxWxH) mm

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE CE

SICUREZZA: CEI EN60335-1

EMC: CEI EN61000-6-2

CEI EN61000-6-3

CEI EN62233

GARANZIA

12 mesi

MODELLI

Altri modelli disponibili su richiesta per differenti Tensioni di Batteria, Correnti di Carica, tensioni di Alimentazione.

• Modello Disponibile - Modello NON Disponibile

M DUE A S.r.l.

Sede Legale : Via Variante 7 Bis, 301

Sede Operativa: via Boscofangone zona ASI Nola - 80035 NOLA (NA)

email: sales@ngtec.eu - web: www.ngtec.eu

NGTEC
GREEN ONE TECHNOLOGY

Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi dichiarati appartengono ai rispettivi proprietari, qualsiasi uso non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.
ZEUS LED - ITA Rev. 01 22