



ZEUS 8H DIGITAL



**RIDOTTO
IMPATTO
AMBIENTALE**



**CARICA OTTIMALE
DELLA
BATTERIA**



**EFFICIENZA
SUPERIORE
AL 90%**



**MAGGIORE
DURATA DELLA
BATTERIA**



GAMMA COMPLETA
DI CARICABATTERIE
CON DISPLAY LCD, PROFILO WOWa
PER UNA CARICA IN 8H

ZEUS 8H DIGITAL offre una vasta gamma di caricabatterie che contengono la migliore tecnologia digitale e di potenza. La scheda DIGITALE visualizza immediatamente la tensione della batteria, la corrente di carica, la capacità ripristinata, il tempo di ricarica. Consente inoltre di configurare facilmente la funzionalità del caricabatterie. L'eccellente efficienza di ricarica è superiore al 90%. Il profilo di carica è WOWa per il tempo di ricarica di 8H



**BATTERY
CHARGE
Innovation**

Ideale per:



MATERIAL HANDLING



MACCHINE PER PULIZIA



VEICOLI A CORTO RAGGIO

MODELLI DISPONIBILI

Volt	Amp.	Mod. 1Ph 230Vac	Mod. 3ph 400Vac	Capacità C5 Ah (9-11h)		Cabinet
Vdc	Adc	Vac	Vac	Min	Max	Type
24	160	•	•	865	1060	ZEUS S
24	180	•	•	975	1190	ZEUS S
24	200	•	•	1080	1320	ZEUS S
24	220	•	•	1190	1455	ZEUS N
24	250	-	•	1350	1650	ZEUS N
24	300	-	•	1620	1980	ZEUS L
36	100	•	•	540	660	ZEUS S
36	120	•	•	650	795	ZEUS S
36	140	•	•	760	925	ZEUS S
36	160	•	•	865	1060	ZEUS S
36	180	•	•	975	1190	ZEUS N
36	200	•	•	1080	1320	ZEUS N
36	220	•	•	1190	1455	ZEUS L
36	250	-	•	1350	1650	ZEUS L
36	300	-	•	1620	1980	ZEUS L
48	100	•	•	540	660	ZEUS S
48	120	•	•	650	795	ZEUS S
48	140	•	•	760	925	ZEUS N
48	160	•	•	865	1060	ZEUS N
48	180	•	•	975	1190	ZEUS N
48	200	•	•	1080	1320	ZEUS L
48	220	•	•	1190	1455	ZEUS L
48	250	-	•	1350	1650	ZEUS L
48	300	-	•	1620	1980	ZEUS L
72	80	•	•	435	530	ZEUS S
72	100	•	•	540	660	ZEUS N
72	120	•	•	650	795	ZEUS N
72	140	•	•	760	925	ZEUS L
72	160	•	•	865	1060	ZEUS L
72	180	•	•	975	1190	ZEUS L
72	200	•	•	1080	1320	ZEUS L
72	220	•	•	1190	1455	ZEUS L
72	250	-	•	1350	1650	ZEUS L
72	300	-	•	1620	1980	ZEUS L
80	80	•	•	435	530	ZEUS S
80	100	•	•	540	660	ZEUS N
80	120	•	•	650	795	ZEUS N
80	140	•	•	760	925	ZEUS L
80	160	•	•	865	1060	ZEUS L
80	180	•	•	975	1190	ZEUS L
80	200	•	•	1080	1320	ZEUS L
80	220	•	•	1190	1455	ZEUS L
80	250	-	•	1350	1650	ZEUS L
80	300	-	•	1620	1980	ZEUS L
96	160	•	•	865	1060	ZEUS L
96	180	•	•	975	1190	ZEUS L
96	200	•	•	1080	1320	ZEUS L
96	220	•	•	1190	1455	ZEUS L
96	250	-	•	1350	1650	ZEUS L
96	300	-	•	1620	1980	ZEUS L
120	120	•	•	650	795	ZEUS L
120	140	•	•	760	925	ZEUS L
120	160	•	•	865	1060	ZEUS L
120	180	•	•	975	1190	ZEUS L
120	200	-	•	1080	1320	ZEUS L
120	220	-	•	1190	1455	ZEUS L
120	250	-	•	1350	1650	ZEUS L

- Visualizzazione dello stato di carica con 7 LED
- Altissima efficienza superiore al 90% e Fattore di potenza di 0,80 consentono bassi consumi di energia per la ricarica
- Interruttore ON/OFF per abilitare o disabilitare la carica
- Pulsante esterno per equalizzazione programmabile e ricarica nel fine settimana
- Test rapido per la verifica funzionale del caricabatterie
- Funzione di carica proporzionale per scariche poco profonde
- Controllo della tensione massima e minima prima dell'avvio della ricarica
- Controllo della tensione massima in carica
- Tempo di ricarica finale impostabile per adattare il ciclo di carica alle condizioni della batteria
- Avvio automatico con ritardo programmabile
- Protezione dalle intrusioni IP20
- Interfaccia seriale per programmazione e calibrazione
- Protezione da cortocircuito e inversione di polarità
- Progettazione, collaudo e produzione dei trasformatori eseguiti internamente
- Protezione termica sul trasformatore di potenza per evitare sovratemperature
- Conformal coating sulla scheda di controllo per la protezione dall'umidità per garantire un'elevata affidabilità
- Ottimo sistema di areazione per un miglior raffreddamento del trasformatore
- Temperatura di esercizio 0 - 50°C

DIMENSIONI (LxWxH) mm

ZEUS E: 460x470x600

ZEUS N: 460x470x870

ZEUS L: 555x565x870

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE CE

SICUREZZA: CEI EN60335-1

EMC: CEI EN61000-6-2

CEI EN61000-6-3

CEI EN62233

GARANZIA

12 mesi

MODELLI

Altri modelli disponibili su richiesta per differenti Tensioni di Batteria, Correnti di Carica, tensioni di Alimentazione.

• Modello Disponibile - Modello NON Disponibile

Green Energy Technology s.r.l.

Via Milano, 64 - Magenta 20013 (MI)

Sede operativa: Via Matteotti 39F - Roccarainola 80030 (NA)

info@get-group.it

Made in Italy



GREEN ENERGY TECHNOLOGY

Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi dichiarati appartengono ai rispettivi proprietari, qualsiasi uso non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. ZEUS 8H DIGITAL - ITA Rev.06.23